
CAT. B
RUCI

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*	100% PL flame retardant		
Peso · *Weight*	760	g	
	1.5	lbs	
Altezze · *Width*	140	cm	
	55	in	
Made in	Italy		
PERFORMANCE DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*			
Qualità certificazione · Certification quality			NPF049
Pilling	5/0	Scale 1-5	
Test abrasione · Abrasion Test	Martindale: 30.000	giri/rubs	
Resistenza alla trazione · Tensile Strenght	A		EN 14465
Resistenza alla lacerazione · Tear strenght	A		EN 14465
Resistenza scorrimento cuciture · Seam slippage	A		EN 14465
Stabilità dimensionale al lavaggio a secco · Dimensional stability to dry cleaning	A		EN 14465
Stabilità dimensionale al lavaggio · Dimensional stability to washing	A		EN 14465
Scorrimento cuciture trama su ordito · Weft seam slippage on warp	3		
Scorrimento cuciture ordito su trama · Warp seam slippage on weft	3		
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS			
Solidità del colore alla luce · Light fastness	7/0	Scale 1-8	
Solidità del colore all'acqua clorata · Color fastness to chlorinated water	4/5	Scale 1-5	
Solidità del colore all'acqua di mare · Color fastness to seawater	4/5	Scale 1-5	
Solidità del colore al lavaggio a secco · Color fastness to dry cleaning	A		EN 14465
NOTE · *NOTES*			
France M1 NFP92-503-504-505- Germany B1 DIN 4102-1- IMO 8 Upholstery- Italia Classe 1 Tendaggi- U.S.A. CAL.TB117:2013- UK Contract curtains BS5867- UK Contract upholstery BS7176- UK Cigarette BS5852 source 0			
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*			
CERTIFICAZIONI · CERTIFICATIONS			

Ignifugo
Flame retardant