CAT. B
NEW SANTANDER

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*		VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*		PP 100%		
Peso · *Weight*		760 (+/-5%)	Gr./Mtl	
Peso · *Weight*		545 (+/-5%)	Gr./MQ	
Altezze · *Width*		140	cm	
Rapp.in Trama (cm) · *Weft Repeat (cm)*	Fili (cm) · *Ends (cm)*	18,3	cm	
Rapp.in Ordito (cm) · *Warp Repeat (cm)*	Trama (cm) · *Picks (cm)*	12	cm	
RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*				
ABRASIONE MARTINDALE · *MARTINDALE*		40.000	cicli · *cycles*	UNI EN ISO 12947-2
PILLING · *PILLING*		4/5	rubs	ISO 12945-2
SOLIDITA' LUCE · *LIGHTFASTNESS*		7/8		UNI EN ISO 105-B02
SOL.SFREGAMENTO SECCO · *COL. FASTNESS RUBBING DRY*		4/5		UNI EN ISO 105-X12
SOL.SFREGAMENTO UMIDO · *COL. FASTNESS RUBBING WET*		4		UNI EN ISO 105-X12
CIGARETTE TEST · *CIGARETTE TEST*		PASS		BS 5852 sez.4 part.1
SOL.LAVAG.DOMESTICO DEGR. · *COL. FAST. WASHING CHANGE*		4		UNI EN ISO 105-C06
SOL.LAVAG.DOMESTICO SCAR. · *COL. FAST. WASHING STAIN*		4		UNI EN ISO 105-C06
SOLID.COL.INTEMPERIE ART. · *COL. FAST. TO ARTIF. WEATHER*		7		UNI EN ISO 105-B04
SOL.COL.ACQUA CLORATA DEG · *COL. FAST. CHLOR. WATER CHAN*		4		UNI EN ISO 105-E03
SOL.COL.ACQUA MARE SCARIC · *COL. FAST. TO SEA WATER STE*		4/5		UNI EN ISO 105-E02
SOL.COL.ACQUA MARE DEGRAD · *COL. FAST. TO SEA WATER CHA*		4/5		UNI EN ISO 105-E02
RESISTENZA COMBUSTIONE MO · *BURNING RES.UPHOLST.FURN.*		PASS		TB 117:2013 section 1
NOTE · *NOTES*				
OUTDOOR - OEKOTEX - GREENGUARD				
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*				