CAT. B
RUZE

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*	100% PL TREVIRA CS		
Peso · *Weight*	650	g	
	1.5	lbs	
Altezze · *Width*	145	cm	
	57	In	
Made in	Italy		
RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*			
Qualità certificazione · Certification quality			NPT104
Test abrasione · Abrasion Test	Martindale: 35.000	giri/rubs	
Resistenza alla trazione · Tensile Strenght		A	EN 14465
Resistenza alla lacerazione · Tear strenght		A	EN 14465
Resistenza scorrimento cuciture · Seam slippage		A	EN 14465
Pilling	4/0	Scale 1-5	
Stabilità dimensionale al lavaggio a secco · Dimensional stability to dry cleaning		A	EN 14465
Stabilità dimensionale al lavaggio · Dimensional stability to washing		A	EN 14465
Scorrimento cuciture trama su ordito · Weft seam slippage on warp	2		
Scorrimento cuciture ordito su trama · Warp seam slippage on weft	2		
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS			
Solidità del colore al lavaggio a secco · Color fastness to dry cleaning		A	EN 14465
NOTE · *NOTES*			
France M1 NFP92-503-504-505- Germany B1 DIN 4102-1- IMO 8 Upholstery- Italia Classe 1 Tendaggi- U.S.A. CAL.TB117:2013- U.S.A. NFPA 260 upholstery- UK Contract curtains BS5867- UK Contract upholstery BS7176- UK Cigarette BS5852 source 0			
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*			
CERTIFICAZIONI · *CERTIFICATIONS*			

Ignifugo
Flame retardant