CAT. C
MS 52

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*		VALORI · *VALUES*			UNITÀ · *UNITS*	TOLERANCE	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*		21% FR Polypropylene - 79 % FR Polyester					
Altezze · *Width*		138			cm		
Peso · *Weight*		600			Gr/m²		
ABRASIONE MARTINDALE · *MARTINDALE*		40.000			cycles	-10%	UNI EN ISO 12947
SEAM SLIPPAGE		Ordito · *Warp* : 3 Trama · *Weft* : 3			mm		UNI EN ISO 12936-2
PILLING · *PILLING*		4/5 (2000 rubs)					UNI EN ISO 12945-2
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO A SECCO *COLOUR FASTNESS TO DRY RUBBING*	Grey scale	Light	Med	dark			UNI EN ISO 105-X12
	Staining	4/5	4/5	4/5			
	Col change	5	4/5	4/5			
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO A UMIDO *COLOUR FASTNESS TO WET RUBBING*	Grey Scale	Light	Med	dark			UNI EN ISO 105-X12
	Staining	4	4	4			
	Col change	4/5	4/5	4/5			
RESISTENZA ALLA LUCE *LIGHTFASTNESS*	Blue scale	Light	Med	dark			UNI EN ISO 105-B02
		6	6/7	6/7			
RESISTENZA ALLA LUCE *LIGHTFASTNESS*	Blue scale	Light	Med	dark			UNI EN ISO 105-B04
		6	6/7	6/7			

FR STANDARDS:
- EN 1021- 1 AND 1021-2 PASS ON FR FOAM
- CIGARETTE TEST: PASS
- IMO MSC 307(88) FTP PART 8 – UPHOLSTERY – PASS

NOTE · *NOTES*

Performance – Indoor - Outdoor – IMO Certified

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*



Ignifugo (vedi certificazioni e normative)
Flame retardant (see specific standards)