CAT. B
ERTR

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*	30% CO - 10% LI - 2% PA - 23% PC - 25% PL - 10% VI		
Peso · *Weight*	820	g/m	
Altezze · *Width*	140	cm	
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS			
Light fastness · Solidità alla luce	*5*		EN ISO 105B02
Color fastness to dry cleaning · Solidità del colore al lavaggio a secco	*/*		EN ISO 105D01
Color fastness to washing · Solidità del colore al lavaggio	*/*		EN ISO 105C06
Color fastness to crocking test WET · Solidità del colore al test di crocking (a umido)	4		UNI EN ISO 105X12
Color fastness to crocking test DRY · Solidità del colore al test di crocking (a secco)	4/5		UNI EN ISO 105X12
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS			
Restringimento dopo il lavaggio a secco ordito · *Shrinkage after dry cleaning warp*	1%		UNI- 9294
Restringimento dopo il lavaggio a secco trama · *Shrinkage after dry cleaning weft*	1%		UNI- 9294
Restringimento dopo il lavaggio ordito · *Shrinkage after washing warp*	*/*		
Restringimento dopo il lavaggio trama · *Shrinkage after washing weft*	*/*		
RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*			
Martindale abrasion fastness	30.000		EN ISO 12947-2
Abrasion resistance to pilling after 2.000 cycles	4		EN ISO 12945-2
REAZIONE AL FUOCO · *FIRE BEHAVIOR*			
CAL TB117	PASS		
BS-5852 Part 1	PASS		
EN1021-1	PASS		
EN 1021-2	PASS		
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*			