CAT. B
CASANOVA 1539

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*		UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*	100 % PP			
Altezza totale · *Total width*	140		cm	UNI EN 1773
Peso al metro lineare · *Weight per linear meter*	810		g/ml (± 4%)	
Peso al metro quadrato · *Weight per square meter*	580		g/m^2 (± 4%)	UNI 5114
Resistenza all'abrasione · *Abrasion resistance ("Martindale")*	> 40.000 End point		giri *rubs*	ISO 12947 - 2
Resistenza al pilling · *Pilling resistance*	4			ISO 12945 - 2
Resistenza allo scorrimento dei fili · Seam slippage	Ordito · *Warp*	Trama · *Weft*	mm	ISO 13936 - 2
	2	2		
Luce · Artificial light	7			ISO 105 B02
Intemperie artificiali · Artificial weathering (Xenon arc fading lamp)	>6			ISO 105 B04
ACQUA DI MARE A · Sea water A	Cambio di tono · *Colour change*	5		ISO 105 E02:2013
	Stingimento · Staining (AC, CO, PA, PL, PC, WO)	4-5		
ACQUA CLORATA · *Chlorinated water*	4-5			ISO 105 E03:2010
ACIDI *Acids*	Acido acetico *Acetic acid*	5		ISO 105 E05:2010 + ISO 105 E07:2010
	Acido solforico *Sulfuric acid*	5		
	Acido tartarico *Tartaric acid*	5		
	Acido cloridrico *Hydrochloric acid*	4-5		
	Goccia d'acqua *Water drop*	4		
ALCALI *Alkali*	Carbonato di sodio *Sodium carbonate*	5		ISO 105 E06:2010 + ISO 105 E07:2010
	Idrossido di calcio *Calcium hydroxide*	3-4		
	Idrossido di ammonio *Ammonium hydroxide*	5		
	Goccia d'acqua *Water drop*	5		

NOTE · *NOTES*

Non centrifugare · *Do not centrifuge*
Non usare ossidanti o candeggianti ottici · *IMPORTANT: do not use oxidizing or brightening agents*
Irrestringibile · *No shrink*

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*

