CAT. B
LISO

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*		VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*		37% PC - 30% PL - 18% CO - 13% WV - 2% PA		
Peso · *Weight*		640	mq/gr	
		895	mtl/gr	
Altezze · *Width*		140	cm	
Rapp.in Trama (cm) · *Weft Repeat (cm)*	Fili (cm) · *Ends (cm)*	13	cm	
Rapp.in Ordito (cm) · *Warp Repeat (cm)*	Trama (cm) · *Picks (cm)*	16	cm	
RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*				
Abrasione martindale 12kpa · martindale abrasion 12kpa		80.000	N° cicli · N° cycles	UNI EN ISO 12947-2
Pilling		4/5 5.000	rubs	ISO 12945-2
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS				
Solidità colore Luce artificiale · color fastness artificial light		5/6		UNI EN ISO 105-B02
Solidità Sfregamento secco · dry rub fastness		4/5		UNI EN ISO 105-X12
Solidità Sfregamento umido · wet rub fastness		3		UNI EN ISO 105-X12
Solidità colore lavaggio a secco degrado · color fastness dry cleaning discharge		4		UNI EN ISO 105-D01
Solidità colore lavaggio a secco scarico · color fastness to dry cleaning		4		UNI EN ISO 105-D01
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS				
Scorrimento Cuciture trama/ordito · weft seam slippage on warp		4	mm	UNI EN ISO 13936-2
Scorrimento Cuciture ordito/trama · warp seam slippage on weft		3	mm	UNI EN ISO 13936-2
Resistenza combustione: match test · combustion resistance: match test		Pass		BS 5852 source 1
Resistenza combustione: cigarette test · resistance to combustion: cigarette test		Pass		BS 5852 source 0
Resistenza combustione: cigarette test · resistance to combustion: cigarette test		Pass		CAL.TB117:2013
Resistenza combustione: cigarette test · resistance to combustion: cigarette test		Pass		EN 1021-1
Resistenza combustione: match test · combustion resistance: match test		Pass		EN 1021-2
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*				