CAT. B
CAMD

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*	25% PA - 24% CO - 18% PC - 12% PES - 11% LI - 10% VI		
Peso · *Weight*	340	g/m2	
Altezze · *Width*	132	cm	
	52	inches	
Match	Straight match		
RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*			
Martindale	45.000	*giri / cycles*	
Wyzenbeek	45.000	*giri / cycles*	
Ripetizione orizzontale · Horizontal repeat	23	cm	
	9	inches	
Ripetizione verticale · Vertical repeat	53	cm	
	21	inches	
Performance Accoustique	aw - 0.15		
REAZIONE AL FUOCO SENZA TRATTAMENTO · FIRE BEHAVIOR WITHOUT TREATMENT			
CAL117-2013-SIEGE	pass		Ref 1010
NFPA260-2013-SIEGE	class 1		Ref 1010
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR			
IMO-FTPC-7-2010-RID	pass		Ref 1010
IMO-FTPC-8-2010-SIEGE	pass		Ref 1010
EN1021-1-2006-SIEGE	pass		Ref 1010
EN1021-2-2006-SIEGE	pass		Ref 1010
EN13773-2003-RID	class 3		Ref 1010
CAL117-2013-SIEGE	pass		Ref 1010
BS5852-1-1979-SIEGE	pass		Ref 1010
BS5852-CRIB5-2006-SIEGE	Pass with interliner		Ref 1010
BS5867-2-B-2008-RID	pass		Ref 1010
NFPA701-2010-RID	pass		Ref 1010
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*			