CAT. B
MSES

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*	100% Trevira CS		
Peso · *Weight*	660 (+/- 5%	g/m²	
Altezze · *Width*	140	cm	
RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*			
Abrasione martindale · martindale abrasion	170.000	*giri/ cycles*	EN ISO 12947-2
Pilling	4		EN ISO 12945-2
Resistenza alla luce · light fastness	5		EN ISO 105-B02
Resistenza allo sfregamento da umido · Fastness to rubbing wet	5		EN ISO 105X12
Resistenza allo sfregamento da asciutto · Fastness to rubbing dry	5		EN ISO 105X12
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR			
California TB 117:2013	pass		
EN 1021.1&2 (C&M)	pass		
BS 5852 Part 0-1 (C&M)	pass		
DIN 4102 B1	pass		
NF P 92-503-507 M1	pass		
NFPA 260	pass		
IMO MSC 307(88) Annex 1 part. 8	pass		
UNI 9175 Classe 1.IM	pass		
BS 5852-Crib5 (with coating)	pass		
ASTM E84	pass		
EN 13501-1 Classe b-s1	pass		
NFPA 701:2015	pass		
NOTE · *NOTES*			

Lavare a una temperatura massima di 40 °C · Wash at or below 40 °C (104 °F) (US- 2 dots) / Non asciugare in asciugatrice · Do not tumble dry / Stirare a bassa temperatura · Iron at low temperature / Lavaggio delicato con PCE · Gentle cleaning with PCE / Non candeggiare · Do not bleach / Lavaggio a umido · Wet cleaning warp / Consultare i simboli ISO· Please see the ISO symbols

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*



CERTIFICAZIONI · *CERTIFICATIONS*



Ignifugo
Flame retardant