CAT. C
HER

| CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS* | VALORI · *VALUES* | | UNITÀ · *UNITS* | NORMATIVE *STANDARDS* |
|---|---|---|---|---|
| Composition · *Composition* | 50% Riciclato Sunbrella Acrilico 47% Sunbrella Acrilico 3% Poliestere *50% Recycled Sunbrella Acrylic 47% Sunbrella Acrylic 3% Polyester* | | | |
| Finissaggio · *Backing / Finish* | Non PFAS - Idrorepellente antimacchia · *Water-repellent & Stain-proof* | | | |
| Armatura · *Weave* | Toile - Canvas | | | ISO 7211-1 |
| Peso · *Weight* | 335 | | g/m² | ISO 3801 |
| Altezze · *Width* | 140 | | cm | EN 1773 |
| Lunghezza del rotolo · *Roll length* | 50 | | ml | |
| **RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*** | **ORDITO · *WARP*** | **TRAMA · *WEFT*** | **UNITÀ · *UNITS*** | **NORMATIVE *STANDARDS*** |
| Resistenza alla rottura · *Tensile strength* | 127 | 81 | daN/5cm | ISO 13934-1 |
| Allungamento alla rottura · *Elongation at break* | 35 | 25,5 | % | ISO 13934-1 |
| Pilling | 5 | | Class / 5 | ISO 12945-2 |
| Spray test | 5 | | Class / 5 | ISO 4920 |
| Scivolamento delle cuciture (180 N) · *Seam slippage (180 N)* | <0.5 | <0.6 | mm | ISO 13936-2 |
| Resistenza cucitura · *Stitching strength* | 650 | 520 | N | ISO 13935-2 |
| Stabilità in lavaggio 30 °C · *Stability on 30 deg. C washing* | -1.5 | 0.3 | % | ISO 5077 |
| **RESISTENZA DEL COLORE · COLOUR FASTNESS** | **VALORI · *VALUES*** | | **UNITÀ · *UNITS*** | **NORMATIVE *STANDARDS*** |
| Solidità colori agli UV - esterno - 1000h · *Colour fastness UV - outdoor - 1000h* | 4/5 | | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Solidità colori agli UV - interno · *Colour fastness UV - indoor* | 8 | | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Solidità colori allo strofinamento a secco · *Colour fastness under dry friction* | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Solidità colori allo strofinamento umido · *Colour fastness under wet friction* | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Solidità colori al lavaggio 30°C · *Colour fastness 30°C washing* | 5 | | Class / 5 | ISO 105 C06 |
| **RESISTENZA AL FUOCO · *FIRE RESISTANCE*** | **VALORI · *VALUES*** | | | |
| California Technical Bulletin 117-203 Sezione 1 | Conforme · *Pass* | | | |
| NFPA 260 Classe I | Conforme · *Pass* | | | |
| NF EN 1021-1 | Conforme · *Pass* | | | |
| BS 5852 Part 1 Source 0 | Conforme · *Pass* | | | |
| **UTILIZZI · *USES*** | **VALORI · *VALUES*** | | **UNITÀ · *UNITS*** | |
| Garanzia · *Guarantee* | 5 | | Anni · *Years* | |
| Utilizzi consigliati · *Recommanded Uses* | Sedute portanti, cuscini da decoro · *Seating, cushions* | | | |
| **ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*** |  | | | |

NOTE: I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di ± 5%
*This product's values may vary with a tolerance of ± 5%*

CERTIFICAZIONI *CERTIFICATIONS:*

Idrorepellente
*Water-repellent*

Riciclato
*Recycled*